


# ASTRO VD-655/656 高品質 200Mhz 訊號分配器

體積小、1 對 4 / 8 分配器

不衰減配銷中



1. 最大頻寬範圍：類比 5-200Mhz。
2. 採用 BNC 接頭，高頻寬，訊號不會衰減。
3. 共有 1 對 4 (VD-655) 及 1 對 8 (VD-656) 兩機型。
4. 每組訊號的每一個位準皆為單獨可調式，絕對達到訊號不衰減的目的。

規 格	
頻寬	5.00 - 200.00 MHz
輸入訊號規格 (Video)	一組輸入訊號：R,G,B 各一個 BNC 接頭 電壓位準: -1.0V ~ 1.0V 75ohm (DC 200Mhz)
輸入訊號規格 (Sync)	一組輸入訊號：HS, VS 各一個 BNC 接頭 電壓位準: -0.3V ~ 2.0V 75ohm
輸出訊號規格 (Video)	VD-655 : 4 組輸出訊號：R,G,B 各一個 BNC 接頭 VD-656 : 8 組輸出訊號：R,G,B 各一個 BNC 接頭 電壓位準: -1.0V ~ 1.0V 75ohm 頻寬: (DC 200Mhz (within +1 to 3 db)
輸出訊號規格 (Sync)	VD-655 : 4 組輸出訊號：HS, VS 各一個 BNC 接頭 VD-656 : 8 組輸出訊號：HS, VS 各一個 BNC 接頭 電壓位準: -0.3V ~ 2.0V 75ohm
輸出接頭形狀	BNC ( HS , VS , R , G , B ) 輸入及輸出
電源	AC 100 ~ 240 V (50 / 60 Hz)
消費電力	最大 30 W
重量	VD-655 : 4.2 Kg / VD-656 : 4.6 Kg
操作環境	+5 ~ 40
外型尺寸	430W * 88H * 250D ( mm )



宇宏企業股份有限公司 RADIOTEK CORPORATION

台北：三重市重新路五段 609 巷 16 號 6 樓之 1  
TEL: 02-22782269 FAX: 02-22782059  
新竹：新竹縣竹北市台元 26 號 4 樓之 10  
TEL: 03-552-6779 FAX: 03-552-6739  
台南：TEL: 06-204-3276 FAX: 06-204-3096

東莞：東莞市莞城區東縱大道 2 號地王商務中心 1509 室  
TEL: 0769-22365900 FAX: 0769-22363346  
蘇州：江蘇省蘇州市養育巷 151 號蘇州商務大廈 306 室  
TEL: 0512-65236999 FAX: 0512-65235999  
Home page : [www.radiotek.com.tw](http://www.radiotek.com.tw)  
E-mail : [salesmag1@rdtmail.com.tw](mailto:salesmag1@rdtmail.com.tw)