

ASTRO VG-859C HDMI 全彩多功能 250Mhz 訊號產生器

桌上型、多輸出、多功能

1.3版 12bit, xvYCC, Lip sync & CEC



1. 內建多種輸出：HDMI 1.3a, VGA-BNC Analog、VGA-D_Sub、HDTV、Composite Video、Y/C video、DVI-I、D-Terminal。
2. 同質的訊號可同時輸出，且不會衰減。
3. HDCP 測試可支援 1.0 和 1.1 版可測 DVI / HDMI 及 AVMUTE。
4. HDMI 1.3 版全功能支援包含 12bits,xvYCC, Lip-sync, CEC。
5. 支援 NTSC,PAL,SECAM 電視訊號輸出，並且可支援全功能的 V-Chip 及 Closed Caption, Teletext 等全功能測試。
6. 內建多種HDTV 標準 Timing 及EIA/CEA861D 標準 HDMI Timing 且(R,G,B / Yprpb/(Ycrcb 444,442; 16,20,24bits 可切換)
7. 最大頻寬範圍：5-250Mhz，UXGA 的解析度，1dot 精度。
8. DVI 使用 Si1170 晶片支援 HDCP Production KEY，165Mhz。
9. HDMI 使用 Si19134 晶片，支援 HDMI 1.3a 規格頻寬達 165Mhz, TMDS Clock 可達 225Mhz. 支援 EIA/CEA-861D 的標準。
10. 標準配備 128MB PC Card，具有(16,770,000 色)全彩自然圖形儲存及輸出之功能，可動態滾動，可測試 Video Response
11. Windows 版軟體為標準配備，可自行編輯所要 PATTERN，且可讀/寫標準 EDID 的 DDC 資料。

VG-859C-HDMI 桌上型 250Mhz 多功能全彩訊號產生器，最大解析度達 4096*4096 且可輸出 HDMI 及 YPrPb 之色差訊號，面板按鈕支援各項操作功能可用於 CRT、LCD、PDP、HDTV 及投影機等相關產品之測試及研發。

規		格	
頻寬	1.Analog : 5-250MHz 2.DVI(HDCP) : 25-165Mhz 3.HDMI : 25-165Mhz TMDS : 225Mhz. HDMI 1.3, 12bits color	電視訊號 NTSC 3.58 PAL B/D/G/H/I/K SECAM L 視訊輸出	1.VBS 訊號：即一般的 A/V 訊中的 Video 訊號 2.Y/C 訊號：即一般的色彩亮度分離訊號(即 S 端子接頭) 3.阻抗匹配：75Ω 4.輸出的 Timing, Video Level, Sync Level 等位準均符合標準 5.含 V-Chip, Closed Caption, Teletext 各種全功能輸出
水平頻率	10-130KHz, 最大 4096 dots		
水平解析度	全頻寬皆為 1dot step		
垂直掃描數	15.6-200Hz, 最 4096 Lines		
掃描方式	Non-interlace Interlace & Sync Interlace & Video 可支援 EQP, Serration (OFF/0.5H/1H/XOR 可設定)	DDC 功能 DDC CI 為選購配件	1.DDC2B 規格 2.符合 VESA"EDIE 1.3 -512 bytes (4 block) 的資料格式 3.軟體可進行各項資料的編輯 4.D-Sub 及 DVI 接頭皆可讀取及寫入 DDC 的資料 5.可自動判別 EDID Check sum
D-Sub 15Pin 輸出接頭	1. 訊號:R,B,G,HS,VS 2. 阻抗匹配:75Ω 3. Video 位準:0.3-1.2V 4. Setup 位準:0-0.25V 5. CS 訊號位準:0-0.6V 6. 輸出控制:off / R,B,G	Audio 聲音輸出	1. 頻率範圍:0~20Khz (100Hz/Step) 2. 頻率位準:50~2000mV (500mV/Step) 3. 輸出端子:RCA 接頭 4. 支援 SWEEP 功能
HDMI 輸出介面 Video 輸出 HDMI 1.3a 規格	1.頻寬: 25~165Mhz 2.輸出端子: Type A 標準 3.晶片組: Si1 9134 系列 4.支援 HDMI 1.3a	HDMI 輸出介面 Video 輸出 HDMI 1.3a 規格	5.支援 Info Frame 可自動設定 6.內建 EIA/CEA-861D Timing 7.支援 HDCP 1.1 及 CEC 功能 8.Ycrcb, xvYCC, 16,20,24,30,36
數位串列式介面 DVI-I: 標準 DVI-I 接頭	1. 頻寬:(含 HDCP 功能) 25~165Mhz x1ch 使用 Si1 170 IC	HDMI 輸出介面 AUDIO HDMI 1.3a 規格	1. 內建 / 外部輸入可選擇 2. 頻率: 0~20Khz 3. 振幅: 0~7FFH - 16,20,24 bits 4. 取樣率:32, 44.1,48, 192 Khz 5. VG-849CA 可支援 DTS,Dolby

-1-



宇宏企業(股)有限公司 RADIOTEK CORPORATION

台北：三重市重新路五段 609 巷 16 號 6 樓之 1
TEL:02-22782269 FAX:02-22782059
新竹：新竹縣竹北市台元 26 號 4 樓之 10
TEL:03-552-6779 FAX:03-552-6739
E-mail : salesmaq1@rdtmail.com.tw

東莞：廣東省東莞市莞城區東縱大道 2 號地王商務中心 1509 室
TEL:0769-22365900 FAX: 0769-223633466
蘇州：江蘇省蘇州市養育巷 151 號蘇州商務大廈 306 室
TEL:0512-65236999 FAX:0512-65235999
Home page: www.radiotek.com.tw

可同時輸出 Analog 及 DVI 訊號	2.HDCP 功能測試時，DVI 和 HDMI 只能二選一，其餘時間可同時輸出	應用軟體	1.SP- 8848 : Windows 版，可連線控制機台輸出，並可進行 Timing 及 Pattern 的編輯等 2.此軟體為標準配備
數位電視介面 日本 D 接頭	14Pin D 型接頭可支援 D1~D5 規格	Video 記憶體/顏色數	4K*4K*24bits/16,777,216 色全彩
線性訊號及 HDTV 輸出 (BNC 接頭)	1.訊號：R ,B ,G, / Y, R-Y, B-Y(色差訊號) 2.阻抗匹配：75Ω 3.Video 位準：0.3 -1.2V 4.Setup 位準：0 - 0.25V 5.CS 訊號位準：0 - 0.6V 6.輸出控制：off / R, B, G / Y, Y-R, Y-B	外部控制	RB-1848/RB-614C, remote control / RS-232 / Ethernet 高速傳輸
		面板控制	面板按鈕支援各項功能
		特殊畫面 BMP 規格圖片	經由軟體可將小畫家圖檔送至機台儲存後當成一般的 PATTERN 輸出
分離式同步訊號 (BNC 接頭)	1.訊號：HS, VS, CS 2.阻抗匹配：75Ω 3.訊號位準：大於 2V 4.輸出控制：ON / OFF / 正、負極性切換	儲存裝置及容量	1.ATA Compact Flash Card:128MB 含一個 PCMCIA 轉換座為標準配備 2.容量：850 組 Timing 及 850 組 Pattern+ 99 組測試組 3.擴充性:最大可達 256MB
電源	AC 100 ~ 120V / 200 ~ 240 V (50 / 60 Hz)	操作環境之溫度	+5~40C
消耗電力	最大 80 W	操作環境之溼度	30 ~ 80% 相對溼度，不可結露
重量	5Kg	外型尺寸	350W * 112H *330D (mm)
	自然圖片輸出功能：最大輸出色數可達 1677 萬色全彩功能；且可支援 BMP 小畫家及 JPEG 檔案兩種格式；更有圖形滾動及模擬播放功能。		OPTION 選項 RB-1848 鍵盤: 適用於工程單位，可編輯 Timing 及 Pattern 等所有資料。
	內建 COLOR SMPTE 的 PATTERN 可用於檢查畫面品質。		OPTION 選項 RB - 614C 鍵盤: 適用於生產單位，具有 Timing 及 Pattern 等選擇鈕但無法編輯。
	V-Chip:支援 US TV, MPAА 各種等級測試 Closed Caption:支援 CC1 ~ CC4 及 TT1 ~TT4 各種測試並可自行編輯文字 Teletext:提供 20 頁的測試畫面，另可指定測試頁碼		OPTION 選項 Memory Card : 一般的 ATA CF Memory Card, 最大可至 256MB。 VT-8800 HDMI Test timing 程式庫請向敝公司業務同仁索取，內含 audio 測試 Timing.
	SP - 8848 專屬的 Windows 版本軟體，可編輯個 Timing 及 Pattern 並 DDC 讀/寫功能內附 C 語言的 pattern 編輯軟體，可編寫所須的特殊 Pattern。		OPTION 選項 日本 ITE 協會標準膚色測試用 PATTERN 及 MonoScope 測試用 Pattern 以及大陸高清測試標準 SJ/T11344-2006,T11348-2006
			附功能強大之編輯軟體，可編輯任何有規則性之圖形，且可支援各種 VESA 規格及 EIA/CEA-861D 解析度。

