

ASTRO WM-3001C 數位電視用色相監視器

輕薄新科技 TFT 數位監視器

即拍即看不失真



1. 數位高畫質電視的新利器，輕薄好攜帶。
2. 可量測訊號位準 (Waveform) 及色相 (Vector) 且同時可顯示目前影像，所有情形一目了然。
3. 支援絕大多數的數位電視規格，由 NISTC-D1 至 1080i 皆可。
4. 同時具有 HD-SDI 及 HD-Analog 兩組接頭。
5. 具備電池功能，出外景使用的最佳利器。
6. 亦可成為數位電視相關周邊開發用的標準電視，如晶片設計、DVD Player、數位機上盒等研發品管單位皆可使用。
7. 採用最新低溫多晶矽的液晶製成，省電/重量輕。

WM-3001C 為 ASTRO 使用最新低溫多晶矽的液晶製成的數位高畫質多功能監視器，同時具備量測訊號位準 (Waveform) 及色相 (Vector) 及監看畫面等功能，真正達到三機一體；且可輸入多種數位電視訊號，除可提供電視台出外景使用及電視台內畫面監控外，亦可當成一台標準的數位電視供研發品管單位使用。

規 格																	
電視系統規格	HDTV / SDTV																
輸入訊號規格	HD-SDI 訊號符合 SMPTE-282M / BTA S-004B 規格 HD-Analog YPbPr 訊號符合 SMPTE-274M, MPTE-296M, BTA S-001B 規格 D1-SDI 訊號符合 SMPTE-259M (270Mbit/s SDI input) 規格																
支援的訊號規格	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1920x1080 60i / 59.94i</td> <td>1920x1035 60i / 59.94i</td> </tr> <tr> <td>1920x1080 50i</td> <td>1280x720 60p / 59.94p</td> </tr> <tr> <td>1920x1080 30p / 29.97p</td> <td>1280x720 50p</td> </tr> <tr> <td>1920x1080 30sF / 29.97sF</td> <td>1280x720 30p / 29.97p</td> </tr> <tr> <td>1920x1080 25p</td> <td>1280x720 25p</td> </tr> <tr> <td>1920x1080 25sF</td> <td>1280x720 24p / 23.98p</td> </tr> <tr> <td>1920x1080 24p / 23.98p</td> <td>720x487 59.94i</td> </tr> <tr> <td>1920x1080 24sF / 23.97sF</td> <td>Filed frequency of 1/1.001 support</td> </tr> </tbody> </table>	1920x1080 60i / 59.94i	1920x1035 60i / 59.94i	1920x1080 50i	1280x720 60p / 59.94p	1920x1080 30p / 29.97p	1280x720 50p	1920x1080 30sF / 29.97sF	1280x720 30p / 29.97p	1920x1080 25p	1280x720 25p	1920x1080 25sF	1280x720 24p / 23.98p	1920x1080 24p / 23.98p	720x487 59.94i	1920x1080 24sF / 23.97sF	Filed frequency of 1/1.001 support
1920x1080 60i / 59.94i	1920x1035 60i / 59.94i																
1920x1080 50i	1280x720 60p / 59.94p																
1920x1080 30p / 29.97p	1280x720 50p																
1920x1080 30sF / 29.97sF	1280x720 30p / 29.97p																
1920x1080 25p	1280x720 25p																
1920x1080 25sF	1280x720 24p / 23.98p																
1920x1080 24p / 23.98p	720x487 59.94i																
1920x1080 24sF / 23.97sF	Filed frequency of 1/1.001 support																
液晶面板	6 inch 低溫多晶矽面板 (low temperature polysilicon TFT)																
電源	DC 12V (Support 10V to 18V) (4 Pin mini cannon)																
消費電力	最大 18.5 W																
重量	1.0 Kg																
工作環境溫度	+5 ~ 40																
外型尺寸	175 W * 133H * 41.2D (mm)																



宇宏企業股份有限公司 RADIOTEK CORPORATION

台北：三重市重新路五段 609 巷 16 號 6 樓之 1
TEL: 02-22782269 FAX: 02-22782059
新竹：新竹縣竹北市台元 26 號 4 樓之 10
TEL: 03-552-6779 FAX: 03-552-6739
台南：TEL: 06-204-3276 FAX: 06-204-3096

東莞：東莞市莞城區東縱大道 2 號地王商務中心 1509 室
TEL: 0769-22365900 FAX: 0769-22363346
蘇州：江蘇省蘇州市養育巷 151 號蘇州商務大廈 306 室
TEL: 0512-65236999 FAX: 0512-65235999
Home page : www.radiotek.com.tw
E-mail : salesmag1@rdtmail.com.tw