2018/2/5修

R600 X, Y Table 暨輝度彩度自動量測系統

就是現在，讓您親身體驗自動化量測的好處

1. 適用於背光模組、CCFL 燈管、導光板、偏光板、MONITOR 成品等產品從小尺寸到大尺寸,產品可平躺,垂直擺放等方式。
2. 多功能的組合、且符合各規範的量測功能。
3. 具有 25 點定點量測輝度、彩度;自行定義座標點量測 。
4. 可搭配訊號機做進階量測,可測對比,視角,視角對比,NTSC Rate,Cross Talk,Gray Scale Gamma.
5. XY 軸最大行程可客製化。
6. 所有數據皆可轉換成 EXCEL 報表。

規格

XY Table 規格	
大小	1500(L)*800(W)*1500(H) mm
重量	300 kg
XY 平台	
上下可移動距離	100mm 最大
左右可轉動角度	360 度
支撐待測物重	5 kg 最大
視角轉動軸	
範圍	+ / - 85 度
可支撐重量	20 kg 最大
垂直轉軸驅動裝置	
減速機	90 : 1
伺服馬達	2000 /轉
二相伺服驅動器	CSBL700*1 台
旋轉精密度	0.02 度/步
旋轉精確度	+ / - 0.5 度
轉動軸角輻	+ / - 90 度
供應電源	AC 220V
消耗電力	200W
速度	3 度/秒

XY 驅動裝置	
XY 螺桿	10 mm/轉 行程: 600mm
伺服馬達	2 個
伺服精密度	0.01mm
伺服精確度	+ / - 0.5 mm
伺服驅動器	CSBL * 2 個
供應電源	AC 220V
消耗電力	200W
速度	50 mm / 秒
可連接儀器	TOPCON, RS-232 介面
電腦配備	
CPU	四核心CPU
RAM	1G以上
HDD	1TB
OS	WINDOWS & OFFICE
顯示器	19” 以上
介面	USB & RS-232
配件	含 MOUSE 及 KEYBOARD
控制箱	網路介面驅動裝置及 RS-232 介面

宇宏企業股份有限公司 RADIOTEK CORPORATION

台北：三重市重新路五段 609 巷 16 號 5 樓之 7
TEL:02-22782269 FAX:02-22782059
新竹：新竹縣竹北市台元 26 號 4 樓之 10
TEL:03-552-6779 FAX:03-552-6739

蘇州：江蘇省蘇州市姑蘇區西環路 3068 號 芯谷・瑞領金融創新服務產業園 1 號樓 411・413 室
TEL:0512-65236999 FAX:0512-65235999
Home page: www.radiotek.com.tw/
E-mail : salesmag1@radiotek.com.tw